



- Segatrice manuale a disco per metalli per tagli da 0° a 45° sinistra con finecorsa registrabili
- Dotata di impianto di lubrorefrigerazione con due filtri, pompa automatica e serbatoio a tenuta ermetica
- Motore monofase, bassa tensione 24V con pulsante di avviamento nell'impugnatura
- Dispositivo di bloccaggio testa e maniglia di trasporto
- Ampia base di appoggio con piedi antiscivolo
- Protezione lama interamente metallica
- Morsa frontale a vite registrabile
- Mandrino portalama diametro 32 mm
- Fermo barra regolabile
- Utensili d'uso e manuale d'istruzioni
- Conforme alle Norme di Sicurezza CEE e alle Norme di Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
- Equipaggiamento elettrico a NORMA EN60204-1, EN55011, EN 50082-1, EN50082-2
- **IMBALLAGGIO IN CARTONE RIGIDO INCLUSO.**

ATTENZIONE: LA SEGATRICE È FORNITA SENZA LAMA.



- Manual circular saw, mitre cutting from 0° to 45° left
- Coolant system with two filters, automatic pump and sealed tank
- Single-phase motor, 24V low tension with start button inside the handle
- Device to lock the head
- Wide base with anti-slide support points
- Complete metallic blade protection
- Vice with adjustable screw
- Blade spindle 32mm diameter
- Adjustable length stop
- Tools and user's book
- In compliance with CEE Safety and Electro-magnetic Compatibility Norms (EMC)
- Electrics according to the Norms EN60204-1, EN55011, EN50082-2
- **CARTON BOX PACKING INCLUDED**

NOTE: THE SAW IS SUPPLIED WITHOUT BLADE



- Tronçonneuse manuelle à fraise-scie la plus petite, équipée avec une véritable installation de lubro-réfrigérateur, pompe automatique et réservoir étanche. Elle est transportable partout et est idéale pour les installateurs, artisans et bricoleurs.
 - Universelle et pratique dans son usage
 - Elle peut couper en oblique de 0° à 45° gauche avec deux fins de courses réglables.
 - Moteur monophasé
- ATTENTION : LA MACHINE VIENNE FOURNIE SANS FRAISE**
- Commande à basse tension (24 V) avec bouton- poussoir dans la poignée
 - Pastilles thermiques
 - Goujon de jonction (selon la Norme EN60309-1-2)
 - Deux filtres sur l'installation de lubro- réfrigération
 - Dispositif de serrage de la tête et poignée pour le transport
 - Grand plan d'appui avec pieds anti- glissements
 - Protection métallique de la fraise- scie
 - Etau frontal réglable par vis
 - Butée réglable
 - Outils d'usage et mode d'emploi
 - Conforme aux normes de sécurité CEE et aux Normes de Compatibilité Electro-magnétique (EMC)
 - Installation électrique selon les Normes EN60204-1, EN55011, EN50082-2
 - **Emballage en carton, compris**

