



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

KSY 550x700

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 550
	■ Kare Square	550x550
	— Dikdörtgen Rectangle	550x700
Motor Motor	Ana Motor Blade Drive	4 kW
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	1,1 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		6850 x 41 x 1,3 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		520 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		700 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		90 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		345 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		1850 x 1500 x 3450 mm
Ağırlık Weight		3650 kg

STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası Swarf Brush

Hidrolik Elmas Sıkma Hydraulic Blade Guide

Hidrolik Mengene Hydraulic Vice

Hidrolik Şerit Germe Hydraulic Blade Tension

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi Blade Breakage Switch / Stop System

Mengene Tahrikli Kol Hareket Sistemi Arm Moving System with Vice

Aydınlatma Lambası Led Lighting

Talaş Konveyörü Swarf Conveyor

Talaş Arabası Swarf Carrying

7 Rulolu 2 Metre Sehpa 2 Meter Table With 7 Rollers

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem Motorized System For Roller Table

Lazer İşaretleyici Laser Line

Çift Rulolu Ek Sehpa Extre Double Roller Table