



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION		KMS 280
Kapasite / Capacity 90° (mm)	• Yuvarlak (mm)	Ø 280
	■ Kare (mm)	260X260
	— Dikdörtgen (mm)	240X380
Motorlar / Motors	Ana Motor / Main Motor	2,2 KW
	Boryağı Motoru / Coolant Motor	0,12 KW
	Hidrolik Motoru / Hydraulic Motor	0,18 KW
	Servo Motoru / Servo Motor	1 KW
	Konveyör Motoru / Conveyor Motor	0,18 KW
Şerit Ebadı / Band Measurement	(mm)	0,9X27X3660 MM
Boryağı Deposu Hacmi / Coolant Tank Capacity	(Lt)	40 LT
Hidrolik Deposu Hacmi / Hydraulic Tank Capacity	(Lt)	6,5 LT
Besleme Yüksekliği / Feeding Height	(mm)	760 MM
Sürme Boyu / Sliding Length	(mm)	400 MM
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk / Height-Width-Length	(mm)	1350X1800X2000 mm
Ağırlık / Weight	(kg)	940 KG

STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS	KMS 280
Malzeme Sıkma Material Clamping	Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning	Hidro-Mekanik Hydra-Mechanic
Talaş Fırçası Swarf Brush	Var Available
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity	±0,1mm
Açılı Kesim Miter Cutting	-
Üst Baskı Upper Clamp	Opsiyonel Optional
Kesim Hızı Cutting Speed	20d/dak ile 110d/dak 20t/min - 110t/min
Kontrol Ünitesi Controller	Var Available
Sehpa Roller Table	Çok Rulolu Sehpa Multi Roller
2. Sehpa Extra Roller Table	Standart
Malzeme Dayama Material Stopper	-
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor	Var Available
Malzeme Sürme Material Sliding	Otomatik Automatic
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting	Otomatik Automatic
Grup Kesim Bundle Cutting	Opsiyonel Optional
Şerit Yataklama Hareket Sistemi Bandsaw Guiding System	Manuel Manual
Eğri Kesim Kontrol Sistemi Curve Cut Control System	-
Lazer Çizgi Kesim İşareti Lazer Line Pointer	Opsiyonel Optional
Otomatik Merkezi Yağlama Automatic Central Lubricating	Var Available
Talaş Arabası Swarf Carrying	-
Led Aydınlatma Led Lighting	Var Available