



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KMY 2DG 450

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 450
	■ Kare Square	450x450
	— Dikdörtgen Rectangle	450x680
Kapasite ±60° (mm) Capacity ±60° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 450
	■ Kare Square	420X420
	— Dikdörtgen Rectangle	350X560
Kapasite +45° (mm) Capacity +45° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 450
	■ Kare Square	450X450
	— Dikdörtgen Rectangle	420X470
Kapasite -45° (mm) Capacity -45° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 450
	■ Kare Square	410X410
	— Dikdörtgen Rectangle	330X470
Kapasite ±30° (mm) Capacity ±30° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 350
	■ Kare Square	330X330
	— Dikdörtgen Rectangle	240X450

Motor Motor	Ana Motor Blade Drive	3 kW
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	0,18 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		5780 x 41 x 1,3 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		840 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		750 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		Sıfır Zero
Mengene Yükseklik Vice Height		240 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		1680 x 1750 x 3200 mm
Ağırlık Weight		1890 kg

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası Swarf Brush

Hidrolik Mengene Hydraulic Vice

Hidro-Mekanik Şerit Germe Hydra-Mechanic Blade Tension

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi Blade Breakage Switch / Stop System

2 Adet 60 cm Rulolu Sehpa 2 Pieces 60cm Roller Table

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Lazer İşaretleyici Laser Line

Püskürtme Yağlama Lubrication Mist

Çift Rulolu Ek Sehpa Extra Double Roller Table