

KMY 280

YARI OTOMATİK
SEMI-AUTOMATIC



KMY 350

YARI OTOMATİK
SEMI-AUTOMATIC



KMY 450

YARI OTOMATİK
SEMI-AUTOMATIC



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

KMY 280-350-450

Malzeme Sıkma Material Clamping	Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning	Hidro-Mekanik Hydra-Mechanic
Talaş Fırçası Swarf Brush	Var Available
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity	-
Açılı Kesim Miter Cutting	90° - 45° arası 90° - 45°
Üst Baskı Upper Clamp	-
Kesim Hızı Cutting Speed	20d/dak ile 110d/dak 20 t/min - 110 t/min
Kontrol Ünitesi Controller	-
Sehpa Roller Table	Çift Rulolu Double Roller
2. Sehpa Extra Roller Table	Çift Rulolu Double Roller
Malzeme Dayama Material Stopper	Var (450'de yok) Available (450 not available)
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor	-
Malzeme Sürme Material Sliding	Manuel Manual
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting	Manuel Manual
Dereceye Dönme Angle Rotation	Manuel Manual

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KMY 280	KMY 350	KMY 450
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	280	350
	(mm) Kare Square □	260*260	350*350
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	210*340	310*500
Kapasite 45° Capacity 45°	(mm) Yuvarlak Round ○	160	220
	(mm) Kare Square □	140*140	200*200
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	140*260	300*200
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	2,2 KW	3 KW
	Boryağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	0,18 KW	0,18 KW
Şerit Ebatı Band Measurement	0,9*27*3660 MM	1,1*34*4860 MM	1,3*41*5780 MM
Boryağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity	27 LT	50 LT	65 LT
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity	6,5 LT	6,5 LT	12 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height	725 MM	745 MM	780 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length	1150*1220*1890 MM	1280*1285*2515 MM	1470*1000*3400 MM
Ağırlık Weight	525 KG	910 KG	1300 KG