

SÜTUNLU ve LINEER YARI OTOMATİK DÜZ KESİM

DOUBLE COLUMN AND LINEAR SEMI-AUTOMATIC STRAIGHT CUTTING

KSY 400*600

SÜTUNLU YARI OTOMATİK

DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



KSY 550*700

SÜTUNLU YARI OTOMATİK

DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KSY 400*600
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	400
	(mm) Kare Square □	400*400
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	400*600
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	3 KW
	Boryağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	0,37 KW
Şerit Ebatı Band Measurement		1,3*41*4860 MM
Boryağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity		60 LT
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity		12 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height		745 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length		2100*1100*2520
Ağırlık Weight		1400 KG

STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS		KSY 400*600
Malzeme Sıkma Material Clamping		Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning		Hidro-Mekanik Hydra-Mechanic
Talaş Fırçası Swarf Brush		Volandan Tahrirli Turn from Flywheel
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity		-
Açılı Kesim Miter Cutting		-
Üst Baskı Upper Clamp		Opsiyonel Optional
Kesim Hızı Cutting Speed		15d/dak ile 90m/dak 15v/min - 90v/min
Kontrol Ünitesi Controller		-
Sehpa Roller Table		Çok Rulolu Sehpa Multi Roller
Sürücü Motorlu Çok Rulolu Sehpa Multiple Roller Table with Driving Motor		Opsiyonel Optional
Malzeme Dayama Material Stopper		-
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor		Var Available
Malzeme Sürme Material Sliding		Manuel Manual
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting		Manuel Manual
Grup Kesim Bundle Cutting		Opsiyonel Optional
Şerit Yataklama Hareket Hareket Sistemi Bandsaw Guiding System		Manuel Manual
Eğri Kesim Kontrol Sistemi Curve Cut Control System		-
Lazer Çizgi Kesim İşareti Lazer Line Pointer		-
Otomatik Merkezi Yağlama Automatic Central Lubricating		-
Talaş Arabası Swarf Carrying		Opsiyonel Optional
Led Aydınlatma Led Lighting		-

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KSY 550*700
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	550
	(mm) Kare Square □	550*550
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	550*700
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	4 KW
	Boryağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	1,1 KW
Şerit Ebatı Band Measurement		1,3*41*6850 MM
Boryağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity		70 LT
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity		36 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height		520 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length		1925*1300*3700
Ağırlık Weight		3320 KG

STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS		KSY 550*700
Malzeme Sıkma Material Clamping		Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning		Hidrolik Hydraulic
Talaş Fırçası Swarf Brush		Volandan Tahrirli Turn from Flywheel
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity		-
Açılı Kesim Miter Cutting		-
Üst Baskı Upper Clamp		Opsiyonel Optional
Kesim Hızı Cutting Speed		12d/dak ile 80m/dak 12v/min - 80v/min
Kontrol Ünitesi Controller		-
Sehpa Roller Table		Çok Rulolu Sehpa Multi Roller
Sürücü Motorlu Çok Rulolu Sehpa Multiple Roller Table with Driving Motor		Opsiyonel Optional
Malzeme Dayama Material Stopper		-
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor		Var Available
Malzeme Sürme Material Sliding		Manuel Manual
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting		Manuel Manual
Grup Kesim Bundle Cutting		Opsiyonel Optional
Şerit Yataklama Hareket Hareket Sistemi Bandsaw Guiding System		Manuel Manual
Eğri Kesim Kontrol Sistemi Curve Cut Control System		Opsiyonel Optional
Lazer Çizgi Kesim İşareti Lazer Line Pointer		Opsiyonel Optional
Otomatik Merkezi Yağlama Automatic Central Lubricating		-
Talaş Arabası Swarf Carrying		Var Available
Led Aydınlatma Led Lighting		Var Available