



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KSY 650x1300

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	● Yuvarlak Round ■ Kare Square — Dikdörtgen Rectangle	Ø 650 650x650 650x1300
Motor	Ana Motor Blade Drive	5,5 kW
Motor	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	1,1 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		8830 x 67 x 1,6 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		500 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		1300 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		400 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		380 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		2100 x 1550 x 4450 mm
Ağırlık Weight		4950 kg

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası Swarf Brush

Hidrolik Elmas Sıkma Hydraulic Blade Guide

Hidrolik Mengene Hydraulic Vice

Hidrolik Şerit Germe Hydraulic Blade Tension

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi Blade Breakage Switch / Stop System

Mengene Tahrikli Kol Hareket Sistemi Arm Moving System with Vice

Aydınlatma Lambası Led Lighting

Talaş Konveyörü Swarf Conveyor

Talaş Arabası Swarf Carrying

7 Rulolu 2 Metre Sehpa 2 Meter Table With 7 Rollers

OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem Motorized System For Roller Table

Üst Baskı Sistemi Upper Clamp System

Lazer İşaretleyici Laser Line

Püskürtme Yağlama Lubrication Mist

Eğri Kesim Sensörü Curve Cutting Sensor

Çift Rulolu Ek Sehpa Extra Double Roller Table