

SÜTUNLU ve LİNEER YARI OTOMATİK DÜZ KESİM

DOUBLE COLUMN AND LINEAR SEMI-AUTOMATIC STRAIGHT CUTTING

KSY 1100*1300

SÜTUNLU YARI OTOMATİK
DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



KSY 1100*1600

SÜTUNLU YARI OTOMATİK
DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KSY 1100*1300
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	1100
	(mm) Kare Square □	1100*1100
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	1100*1300
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	7,5 KW
	Boryağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	2,2 KW
	Talaş Konveyörü Conveyor Swarf	0,18 KW
Şerit Ebatı Band Measurement		1,6*67*11000 MM
Boryağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity		195 LT
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity		36 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height		500 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length		3000*1500*5100 MM
Ağırlık Weight		7050 KG

STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS		KSY 1100*1300
Malzeme Sıkma Material Clamping		Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning		Hidrolik Hydraulic
Talaş Fırçası Swarf Brush		Volandan Tahrikli Turn from Flywheel
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity		-
Açılı Kesim Miter Cutting		-
Üst Baskı Upper Clamp		Opsiyonel Optional
Kesim Hızı Cutting Speed		12d/dak ile 80m/dak 12l/min - 80l/min
Kontrol Ünitesi(PLC) Controller		Opsiyonel Optional
Sehpa Roller Table		Çok Rulolu Sehpa Multi Roller
Sürücü Motorlu Çok Rulolu Sehpa Multiple Roller Table with Driving Motor		Opsiyonel Optional
Malzeme Dayama Material Stopper		Opsiyonel Optional
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor		Var Available
Malzeme Sürme Material Sliding		Manuel Manual
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting		Manuel Manual
Grup Kesim Bundle Cutting		Opsiyonel Optional
Şerit Yataklama Hareket Hareket Sistemi Bandsaw Guiding System		Manuel Manual
Eğri Kesim Kontrol Sistemi Curve Cut Control System		Opsiyonel Optional
Lazer Çizgi Kesim İşareti Lazer Line Pointer		Opsiyonel Optional
Otomatik Merkezi Yağlama Automatic Central Lubricating		-
Talaş Arabası Swarf Carrying		Var Available
Led Aydınlatma Led Lighting		Var Available

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KSY 1100*1600
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	1100
	(mm) Kare Square □	1100*1100
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	1100*1600
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	11 KW
	Boryağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	2,2 KW
	Talaş Konveyörü Conveyor Swarf	0,18 KW
Şerit Ebatı Band Measurement		1,6*80*11720 MM
Boryağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity		195 LT
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity		36 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height		500 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length		3000*1600*5700
Ağırlık Weight		8500 KG

STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS		KSY 1100*1600
Malzeme Sıkma Material Clamping		Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning		Hidrolik Hydraulic
Talaş Fırçası Swarf Brush		Volandan Tahrikli Turn from Flywheel
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity		-
Açılı Kesim Miter Cutting		-
Üst Baskı Upper Clamp		-
Kesim Hızı Cutting Speed		12d/dak ile 80m/dak 12l/min - 80l/min
Kontrol Ünitesi(PLC) Controller		Var Available
Sehpa Roller Table		Çok Rulolu Sehpa Multi Roller
Sürücü Motorlu Çok Rulolu Sehpa Multiple Roller Table with Driving Motor		Opsiyonel Optional
Malzeme Dayama Material Stopper		-
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor		Var Available
Malzeme Sürme Material Sliding		Manuel Manual
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting		Manuel Manual
Grup Kesim Bundle Cutting		Opsiyonel Optional
Şerit Yataklama Hareket Hareket Sistemi Bandsaw Guiding System		Otomatik Automatic
Eğri Kesim Kontrol Sistemi Curve Cut Control System		Var Available
Lazer Çizgi Kesim İşareti Lazer Line Pointer		Opsiyonel Optional
Otomatik Merkezi Yağlama Automatic Central Lubricating		-
Talaş Arabası Swarf Carrying		Var Available
Led Aydınlatma Led Lighting		Var Available